



количество допускаемых пороков на 1м² увеличивается пропорционально установленным слоям пленки.

При установке пленки на стекло формата, где обе стороны стекла более 1524 мм, регламентируется стык между пленками:

а) для архитектурных пленок толщиной до 112мкм – зазор между пленками до 0,5мм;

б) для защитных пленок толщиной свыше от 112мкм до 300 мкм – зазор между пленками до 2мм;

в) для пленок толщиной свыше 300мкм – зазор между пленками до 3мм.

2.4.4. Фурнитура, уплотнители.

Претензии на работу фурнитуры и уплотнителей не принимаются в случае обнаружения в рабочих механизмах фурнитуры и на поверхностях уплотнителей строительного мусора, штукатурного раствора, высохших красок или мастик и т.п.

2.4.5. Монтаж.

Претензии по качеству выполнения Работ не принимаются, если в течение 30 (Тридцати) календарных дней после установки Изделий не была проведена заделка откосов. Своевременная и правильная заделка внутренних и внешних откосов является обязательным условием эксплуатации Изделий, т.к. пеноуплотнитель под воздействием влаги и ультрафиолетового излучения теряет свои теплозащитные и звукоизоляционные свойства.

2.4.6. Заказчик предупрежден о том, что:

- при заказе входной двери из-за конструктивной особенности изделия прилегание дверного полотна к раме, порогу не будет плотным и герметичным;

- входные двери независимо от конструктивных особенностей (одностворчатые, штульповые) имеют более интенсивный воздухообмен в отличие от балконных дверей;

- Подрядчик имеет право изменить высоту ручки без предварительного оповещения Заказчика, если на момент изготовления Изделий технологически не представляется возможным установить ручку на оговоренной с заказчиком высоте;

- разные части Изделий (профиль, подоконники, ручки, декоративные накладки, откосы, декоративные уголки и др.) имеют разных производителей, поэтому они могут отличаться по оттенку



при одном и том же цвете, что не является браком;

- специальные ленты (пароизоляционные, паропроницаемые, предварительно сжатые уплотнительные ленты) используются для производства Работ только в случае, если они указаны в приложениях к Договору.

- дополнительная комплектация (козырьки, отливы, нащельники, подоконники) более 2000 мм составляются с двух частей разной длины;

- в случае, если в Договоре не указан фальцевый цвет основы профиля, цвет по умолчанию выбирается Подрядчиком белый;

- при монтаже подоконника его полезная площадь сокращается на глубину утапливания подоконника под раму от 10 мм. до 40 мм. в зависимости от профильной системы;

- при стыковке через 90 градусный соединитель, либо через эркernую трубу двух распашных Изделий, створки при открывании будут блокировать друг друга либо открываться не в полном объёме. Заказчик предупреждён о том, что при эксплуатации потребуются соблюдать последовательность открывания створочных частей, либо использовать съёмные ручки (при необходимости Заказчик оплачивает их дополнительно);

- при отделке откосов используются декоративные уголки 15мм на 15мм при глубине откоса до 400 мм, 20мм на 20мм при глубине откоса свыше 400 мм. В случае необходимости использования более широкого декоративного уголка (20мм на 40мм) это должно быть указано в приложении и оплачено дополнительно. Если отметки об этом нет, то Заказчик предупрежден о том, что отмазанный слой между откосом и стеной может быть перекрыт не полностью.

- если при монтаже Изделий выясняется, что не представляется возможным установка москитной сетки на креплениях, указанных в Договоре в силу конструктивных особенностей проема, о которых не было известно до демонтажа старой конструкции, то в этом случае используют тот вид креплений, который позволяет произвести установку москитной сетки;

- если Заказчик желает уменьшить пенный зазор между рамой Изделия и внутренним откосом (допустимый по ГОСТу), Заказчик оплачивает материалы, а также данный вид работ дополнительно.

